



PRENOSNI VITLI - INDUSTRIJSKI PRENOSNI VITLI IN DVGALA

Prenosni vitel PCW5000

Prednosti

UPORABNOSTI:

- Podiranje dreves v zaželjeno smer
- Zasilna vleka prevoznih sredstev
- Vleka dreves in debel iz gozda in iz težko dostopnih krajev
- Vleka iz vode čolnov, plavajočih ploščadi, vodnih letal, itd.
- Vleka velikih živali in rib na lovu in ribolovu
- Vleka gradbenega materiala na gradbišču
- Vleka električnih žic po vkopanih steznikih
- Zasilni in reševalni posegi
- in še več...



NEKATERE PREDNOSTI PRENOSNEGA VITLA:

- *Močan* - povleče do 2 toni z dodatkom enega škripca
- *Lahek* - tehta le 16 kg
- *Hiter* - do štirikrat hitrejši od električnih vitlov
- *Z lahkoto priklopljiv* - se ga lahko priklopi na katerokoli drevo, kol, okrogli štor
- *Uporaben z lahkoto* - dovolj je, da se ga priklopi in na lahko z roko vleče vrv
- *100% stalna sila* - napramen 20% uporabne delovne sile pri električnih vitlih
- *Stalna vlečna sila* - medtem ko se pri vitlih z jekleno žico meri vleko z enim slojem vrvi.
- *Varen* - brez ovir na vrvi (uporablja se sintetično vrv in ne jekleno)
- *Vreden zaupanja* - s širitaktnim motorjem na bencin HONDA-50 kc
- *Dolžina vrvi neomejena*

Uporabnost

PRENOSNI VITEL LAHKO PRENAŠAMO IN PRIKLOPIMO KAMORKOLI UPORABLJAJOČ POVEZOVALNO POLIESTERSKO PASOVJE ALI DRUGE PRIKLOPNE PRIPOMOČKE



- Ergonomičen držaj olajša prenašanje
- Brezkončna dolžina vrvi
- Običajen boben - 57 mm
- Aluminijsko ohišje s kaljenimi zobčniki v oljni kopeli
- Teža: 16 kg
- Lahko dostopno stikalo za vžig/ugasnitev
- Štiritakten motor na bencin HONDA GXH - 50 kc
- Z poliesterskimi povezovalnimi trakovi za hitri priklop

TIPIČEN POLOŽAJ ZA VLEKO HLODOVJA (SE PODVOJI VLEČNA MOČ)



Priklopiti vitel na priklopno drevo uporabljajoč poliesterske vlečne trakove.



Priklopiti prvi škripec na bližnje drevo uporabljajoč vlečne trakove na karabin. Vse postaviti na najvišjo točko da se onemogoči trenje.



Postaviti še en nosilni škripec. Vrv gre od vitla na prvi škripec, nato se drugi škripec poveže na isto deblo na katerem je povezan že prvi škripec. Vlečna moč škripca 1 tone se tako podvoji na 2 toni.

Tehnične karakteristike

| PRENOSNI VITEL PCW - 5000 | | |
|--|---|--------------------------------|
| Vlečna moč | Na eno vrv: <i>1000 kg</i> | |
| | Na dve vrvi (s škripci): <i>2000 kg</i> | |
| Menjalnik | Iz aluminija | |
| Teža (prazen) | 16 kg | |
| Bencinski motor | HONDA GXH-50 kc -štiritakten | |
| Mere | 33 x 36 x 38 cm | |
| Vrv (poliesterski dvojni pleten, zelo malo razstegljiv) | Min 10 m | |
| | Max 16 m | |
| UČINKOVITOST | Z navadnim bobnom 57mm | S posebnim bobnom 85 mm |
| Neposredna hitrost vrvi | 12 m/min | 18 m/min |
| Neposredna vleka vrvi | 1000 kg | 635 kg |