



TONUTTI - Grablje za seno

Središčna vlečena odzivna deska - Izvedba MILLENNIUM PRO



Tehnični podatki

6 ali 8 ali 9 gumijastih koles - 16, 18 ali 20 zvezdastih koles - močni sestav - upogljivo in samostojno ogrodje (V18-V20) - brezhibno prilagajanje različnim pogojem zemljišča - nobena možnost kopičenja - oje, ki se hidravlično skrajša med delovanjem - spreminjanje delovnega kota zadnjih dveh zvezdastih koles potom ročke - možnost izsrediščiti odzivne deske napram središču obračalnika - samodejni hidravlični krmilni sistem z možnostjo spreminjanja vpliva krmiljenja za brezhibno okretnostin dobro stojnost na pobočjih - set središčnih zvezdastih koles, ki omogočajo da se odpre središčni zgrabek in se pospešuje prezračevanje - set 7-8 čelnih koles (samo pri V16) za boljšo stojnost med prevozi in med delom na zahtevnih zemljiščih.

ZNAČILNOSTI	V16 PRO	V18 PRO	V20 PRO
Število zvezdnatih koles	16	18	20
Premier rogla - mm	7	7	
Širina dela - cm	960	1060	1170
Širina pri prevozu - cm	300	300	300
Središčna zvezdasta kolesa	na zahtevo	na zahtevo	na zahtevo
Pnevmatike	6 (205/65-15)	9 (205/65-15)	9 (205/65-15)
Hidravlično neodvisno krmiljenje	serijsko	serijsko	serijsko
Zahtevana moč (kW/KS)	29,8/40	44/60	44/60
Set luči	serijsko	serijsko	serijsko
Hidravlična oprema	1 DE+1SE	1 DE+1SE	1 DE+1SE
Teža kg	2480	2920	3035

Fotogalerija

