



TONUTTI - Košnja in gnetenje

Vrtljiva kosilnica EOS



Tehnični podatki

Zadaj nošene kosilnice - visoka hitrost brez kopičenja - odporni materiali - noži izdelani iz jekla visoke kakovosti, ki zagotavljajo enakomeren in enovit rez - posebna zgradba rezilnega grebena, načrtovana, da prenese velike obremenitve - plošče jajčaste oblike s posebno oblikovanim obrobkom, ki zagotavljajo odpornost in se ne zmaličijo tudi pri težkih opravilih in na zemljiščih posejanih s kamenjem.

ZNAČILNOSTI	EOS 165	EOS 210	EOS 245	EOS 285	EOS 320
Širina dela - cm	165	210	245	285	320
Število plošč	4	5	6	7	8
Število rezil	8	10	12	14	16
Pogonski štrcelj	540/min	540/min	540/min	540/min	540/min
Odklop že v osnovni izvedbi	serijsko	serijsko	serijsko	serijsko	serijsko
Potrebna moč - Kw/KS	22/30	27/36	32/43	42/55	64/85
Tritočkovni priklop - vrsta	II	II	II	II	II
Kardanska gred na prosti tek	serijsko	serijsko	serijsko	serijsko	serijsko
Navpični dvig	serijsko	serijsko	serijsko	serijsko	serijsko
Hidravlična naprava	1 SE	1 SE	1 SE	1 SE	1 SE
Kosilni kot z naklonom +40° / -30°	serijsko	serijsko	serijsko	serijsko	serijsko
Teža kg	340	410	500	550	600

Fotogalerija

