



TONUTTI - Košnja in gnetenje

## Nihalno - kosilni gnetilec POLARIS



### Tehnični podatki

Ploščat in dobro izoblikovan kosilni greben z zobniki v oljni kadi izdelani iz jekla velike odpornosti - plošče okrogle - središčno viseč nihalen kosilni sklop z blažilniki na dve vzmeti - kosilni greben opremljen z odpornimi drsniki - z varnostnim odklopom "non stop" - z nastavljanjem jakosti - se hidravlično navpično zloži - gnetilnik na tolkala z nastavljanjem jakosti (izvedba F) - gnetilnik na nastavljive gumijaste valje (R).

<b>ZNAČILNOSTI</b>	<b>POLARIS 245</b>	<b>POLARIS 285</b>	<b>POLARIS 320</b>
Širina dela - cm	242	284	318
Število plošč	6	7	8
Število rezil	12	14	16
Pogonski štrcelj	540 o 1000 obratov/min - navesti ob naročanju		
Varnostni odklop	serijski	serijski	serijski
Zahtevana moč za gnetilnik na valje - Kw/KS	56/75	64/85	71/95
Zahtevana moč za gnetilnik na tolkala Kw/KS	53/70	60/80	65/90
Tritočkovni priklop - vrsta	II		
Vrsta kardanske gredi	prosti tek		
Navpična zložljivost	na zahtevo		
Hidravlična oprava	1 DE ( + 1 SE za navpično zložljivost)		
Teža brez gnetilnika - kg	660	720	780
Teža z gnetilnikom na tolkala - kg	900	980	1060
Teža z gnetilnikom na železna tolkala - kg	940	1030	1120
Teža z gnetilnikom na valje - kg	980	1090	1160

Fotogalerija

