



TONUTTI - Krožni obračalnik

Izvedba GR



Multimedia

Tehnični podatki

Gibljivi priklop pri izvedbah GR 350 in 385 - nastavljiva višina delovanja s preprosto ročko - odzivni usmerjevalnik z podaljšljivim krmiljenjem, ki ne potrebuje nobenega orodja - okrov z zobniki v oljni kadi; olje povsem zaprto - roke, ki nosijo vzmeti, ki se hitro snamejo in se položijo v ustrezna ležišča.

ZNAČILNOSTI	GR 300	GR 350	GR 385
Tritočkovni priklop - izvedba	I-II	II	II
Priklop	nepremičen	zglobni	zglobni
Širina dela	300	350	385
Širina pri prevozu	150	175	175
Premer gonila	260	249	336
Število rok na gonilu	8	9	11
Število rogljev na roki	3	3	4
Osovine	vrtljiva kolesa	nepremična kolesa	nepremična kolesa
Pnevmatike	15x6.00-6	16x6.50-8	16x6.50-8
Zahtevana moč (kW/KS)	15/20	15/20	15/20
Kardanska gred s sklopko	di serie	di serie	di serie
Platno za odzivnik	di serie	di serie	di serie
Varnostne zaščite	di serie	di serie	di serie
Teža	260	390	460