



TONUTTI - Krožni obračalnik

Izvedba ORION



Tehnični podatki

Gibljivi priklop s sistemom samodejnega priklopa/odklopa - roke na dvojno ukrivljenje - roke v iperdotikalnem položaju - podvozje tandem z napravo za samostojno nastavljanje - sestavljivo gonilo s spremenljivim izsrednikom - nastavljanje končne višine obračanja.

ZNAČILNOSTI	ORION 385	ORION 420	ORION 450
Tritočkovni priklop - izvedba	I-II	II	II
Priklop	zglobni	zglobni	zglobni
Širina dela	385	420	450
Širina pri prevozu	175	195	220
Premer gonila	3	341	360
Število rok na gonilu	10	12	13
Število rogljev na roki	4	4	4
Podvozje tandem	na izbero	serijski	serijski
Pnevmatike	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8
Zahtevana moč (kW/KS)	22/29	22/29	30/40
Kardanska gred s sklopko	serijski	serijski	serijski
Platno za odrivnik	serijski	serijski	serijski
Varnostne zaščite	serijski	serijski	serijski
Blažilnik glave	na izbero	serijski	serijski
Set luči in cestno označenje	na izbero	na izbero	serijski
Teža	550	700	750

Fotogalerija

