



TONUTTI - Krožni obračalnik

Izvedba ORION



Tehnični podatki

Gibljivi priklop s sistemom samodejnega priklopa/odklopa - roke na dvojno ukrivljenje - roke v iperdotikalnem položaju - podvozje tandem z napravo za samostojno nastavljanje - sestavljivo gonilo s spremenljivim izsrednikom - nastavljanje končne višine obračanja.

| ZNAČILNOSTI | ORION 385 | ORION 420 | ORION 450 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Tritočkovni priklop - izvedba | I-II | II | II |
| Priklop | zglobni | zglobni | zglobni |
| Širina dela | 385 | 420 | 450 |
| Širina pri prevozu | 175 | 195 | 220 |
| Premer gonila | 3 | 341 | 360 |
| Število rok na gonilu | 10 | 12 | 13 |
| Število rogljev na roki | 4 | 4 | 4 |
| Podvozje tandem | na izbero | serijski | serijski |
| Pnevmatike | 16x6.50-8 | 16x6.50-8 | 16x6.50-8 |
| Zahtevana moč (kW/KS) | 22/29 | 22/29 | 30/40 |
| Kardanska gred s sklopko | serijski | serijski | serijski |
| Platno za odrivnik | serijski | serijski | serijski |
| Varnostne zaščite | serijski | serijski | serijski |
| Blažilnik glave | na izbero | serijski | serijski |
| Set luči in cestno označenje | na izbero | na izbero | serijski |
| Teža | 550 | 700 | 750 |

Fotogalerija

