



TONUTTI - Vrtljivi obračalniki za seno

Mehanska zložitev - Izvedba GT



Tehnični podatki

Tritočkovni nepremični priklop za večjo stojnost med delovanjem po pobočjih in na položnih zemljiščih - 9 milimeterski rogli iz posebnega jekla izredno prnožni in odporni - vrtljiva kolesa za veliko prilagodljivost zemljišču - nizka zahtevana moč

ZNAČILNOSTI	GT 310	GT 380	GT 380 R	GT 420	GT 420 R
Tritočkovni priklop - izvedba	I-II	II	II	II	II
Priklop	nepremičen	nepremičen	nepremičen	nepremičen	nepremičen
Širina dela	310	380	380	420	420
Širina pri prevozu	200	250	260	300	230
Število gonil	2	4	4	4	4
Število rok na gonilu	6	6	4	6	6
Osovine	vrtljiva kolesa	vrtljiva kolesa	vrtljiva kolesa	vrtljiva kolesa	vrtljiva kolesa
Pnevmatike	15.600.6	15.600.6	15.600.6	15.600.6	15.600.6
Zahtevana moč (kW/HP)	18.5/25	37/50	37/50	37/50	37/50
Kardanska gred s sklopko	serijsko	serijsko	serijsko	serijsko	serijsko
Zložljivost		mehansko pokončno	mehansko pokončno	mehansko pokončno	mehansko pokončno
Varnostne zaščite	serijsko	serijsko	serijsko	serijsko	serijsko
Teža	196	340	350	382	400

Fotogalerija

