



TONUTTI - Vrtljivi obračalniki za seno

Hidravlična zložitev - Izvedba GTH



Tehnični podatki

Nepremičen tritočkovni priklop (izvedbe GHT 380-420); pregibljiv tritočkovni priklop za izvedbe (GHT 500-540); vrtljiva kolesa (izvedbe GHT 380-420); pokončna hidravlična zložljivost z privzdigom zunanjih gonil (izvedbe GHT 420F); pokončna zložljivost s privzdigom zunanjih gonil + ročno vrtenje zunanjih glav (izvedbe GHT 380-420-540)

ZNAČILNOSTI	GTH 380	GTH 420F	GTH 420	GTH 500	GT 540
Tritočkovni priklop - izvedba	II	II	II	II	II
Priklop	nepremičen	nepremičen	nepremičen	zglobni	zglobni
Širina dela	380	420	420	500	540
Širina pri prevozu	206	300	230	232	250
Število gonil	4	4	4	4	4
Število rok na gonilu	4	6	6	6	6
Osovine	vrtljiva kolesa	vrtljiva kolesa	vrtljiva kolesa	nepremična kolesa	nepremična kolesa
Pnevmatike	15.600.6	15.600.6	15.600.6	15.600.6	15.600.6
Zahtevana moč (kW/HP)	37/50	37/50	37/50	37/50	59/80
Kardanska gred s sklopko	serijska	serijska	serijska	serijska	serijska
Hidravlična naprava	1 SE	1 SE	1 SE	1 SE	1 SE
Varnostne zaščite	serijske	serijske	serijske	serijske	serijske
Teža	350	382	390	432	446

Fotogalerija

