



TONUTTI - Vrtljivi obračalniki za seno

Hidravlična zložitev - Izvedba GTH



Tehnični podatki

Nepremičen tritočkovni priklop (izvedbe GHT 380-420); pregibljiv tritočkovni priklop za izvedbe (GHT 500-540); vrtljiva kolesa (izvedbe GHT 380-420); pokončna hidravlična zložljivost z privzdigom zunanjih gonil (izvedbe GHT 420F); pokončna zložljivost s privzdigom zunanjih gonil + ročno vrtenje zunanjih glav (izvedbe GHT 380-420-540)

| ZNAČILNOSTI | GTH 380 | GTH 420F | GTH 420 | GTH 500 | GT 540 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Tritočkovni priklop - izvedba | II | II | II | II | II |
| Priklop | nepremičen | nepremičen | nepremičen | zglobni | zglobni |
| Širina dela | 380 | 420 | 420 | 500 | 540 |
| Širina pri prevozu | 206 | 300 | 230 | 232 | 250 |
| Število gonil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Število rok na gonilu | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Osovine | vrtljiva kolesa | vrtljiva kolesa | vrtljiva kolesa | nepremična kolesa | nepremična kolesa |
| Pnevmatike | 15.600.6 | 15.600.6 | 15.600.6 | 15.600.6 | 15.600.6 |
| Zahtevana moč (kW/HP) | 37/50 | 37/50 | 37/50 | 37/50 | 59/80 |
| Kardanska gred s sklopko | serijska | serijska | serijska | serijska | serijska |
| Hidravlična naprava | 1 SE | 1 SE | 1 SE | 1 SE | 1 SE |
| Varnostne zaščite | serijske | serijske | serijske | serijske | serijske |
| Teža | 350 | 382 | 390 | 432 | 446 |

Fotogalerija

