



TONUTTI - Vrtljivi obračalniki za seno

Hidravlična zložljivost - Izvedba ARIES



Tehnični podatki

Gibljiv priklop z blažilniki in sistemom samodejnega priklopa/odklopa - centralizirana mehanska postavitev v poševno lego - združitveni zglob na prste - vile z rogji različnih dolžin - hitro in preprosto nastavljanje učinka - preusmerjevalniki za običajna kolesa.

ZNAČILNOSTI	ARIES 650	ARIES 770
Tritočkovni priklop - izvedba	II	II
Priklop	zglobni	zglobni
Širina dela	650	770
Širina pri prevozu	299	299
Število gonil	6	8
premer gonil - mt	15	13
Število rok na gonilu	6	5
Pnevmatiki - središčna kolesa	16x6.50-8	16x9.50-8
Pnevmatiki - stranska kolesa	16x6.50-8	16x6.50-8
Zahtevana moč (kW/KS)	44/60	51/70
Kardanska gred s sklopko	serijski	serijski
Postavitev v poševno lego za dela ob robovni polj	v osnovni izvedbi središčna mahanska (na zahtevo hidravlična)	v osnovni izvedbi središčna mahanska (na zahtevo hidravlična)
Zložljivost za prevozni položaj	hidravlična pokončna zložljivost	hidravlična pokončna zložljivost
Hidravlična naprava	1 SE	1 DE
Preusmerjevalniki za kolesa	serijski	serijski
Set luči in cestno označenje	serijski	serijski
Blažilnik glave	serijski	serijski
Varnostne zaščite	serijski	serijski
Teža	915	1190

Fotogalerija

