



WOLAGRI - Vrtljivi gnetilnik z ovijalko

## R500 Combi



### Karakteristike

V tej izvedbi se mini rotacijska stiskalnica R500 lahko poveže z ovijalko, na enem ogrodju. To omogoča da se opravi s samo enim strojem pobiranje-stiskanje in ovijanje in se razpolovita čas in stroški izvedbe. Delo se opravi samodejno; med nabiranjem in oblikovanjem bal, opravi ovijalka od zadaj ovijanje in razkladanje že pripravljene bale.

Preložitev bale z rotacijske stiskalnice na ovijalko poteka samodejno potom roke, ki se upravlja hidravlično.

Sistem ovijanja z dvema vrtečima rokama z dvema raztezalcema filma, da se zagotovi dobro in hitro ovijanje; prerez filma opravita dve hidravlični rezili.

<b>ZNAČILNOSTI</b>	<b>R 500 combi</b>
Mere gnetilnega zaboja	57x63 cm
Gnetilni zaboj	nepremičen na aluminijaste valje
Število valjev	19
Sistem napajanja	Neposredno
Pick up - širina	serijsko
Sistem povezovanja	mreža - vrvico določiti ob naročilu
Nadzorni računalnik	serijsko
Kardanska gred	z varnostnim vijakom
Pnevmatike osnovne izvedbe	26x12.00-12
Samodejno podmazivanje	serijsko
Sistem vezanja z visoko hitrostjo. 2 zvitka 360 mm z napenjalnikom	serijsko
Potrebna sila	18/25 Kw/hp
Zavorni sistem	na zahtevo
Mere stroja	350x185x152
Hidravlična oprema	1 SE
Teža	850

## Fotogalerija

